

Szlifierka BSM 20 do ostrzenia wiertel krętych jak również pogłębiaczy: stożkowych i do usuwania ostrych krawędzi

Długość:	370,0 mm	✓ łatwa i szybka obsługa
Szerokość:	310,0 mm	✓ niezawodny, opatentowany proces przestawienia pryzmatu
Wysokość:	260,0 mm	✓ gwarantuje najlepszą symetrię ostrza
Ściernica:	Ø 125 x 20 x 20 mm	✓ ostrzy wiertła kręte, także narzędzia specjalne jak wiertła do blachy i drewna.
Ciężar:	ca. 22,0 kg	
Przyłącze:	230 Volt 50/60 Hz	
Silnik:	230 Volt, 0,12 kW, 2.800 obr/min	
Zakres średnic:	Ø 1,0 do 20,0 mm	
Kąt przyłożenia / ostrza:	nastawiany bezstopniowo	

Wyposażenie dodatkowe:
pogłębiacz tożkowy, pogłębiacz do usuwania ostrych krawędzi, pogłębiacz do otworów poprzecznych...



Opakowanie:
pojedynczo w kartonie

Nazwa	nr artykułu
Szlifierka do wiertel BSM 20 kompletna ze ściernicami korundowymi	104 060

Ostrze	Korekcja głównej krawędzi skrawającej	Wiertło lewe	Szlif krzyżowy	Szlif do żeliwa szarego	Ostrze do tworzywa sztucznego i blachy	Ostrze do drewna	Wiertło z węglikiem spiekany

Wyposażenie szlifierki do wiertel BSM 20

Nazwa	nr artykułu
Precyzyjny przyrząd optyczny z podświetleniem neonowym	104 061
Obciągacz do ściernic z giroskopem diamentowym	104 062
Ściernica korundowa, ziarno 60 wymiary Ø 125,0 x 20,0 x 20,0 mm (zgrubna)	104 063
Ściernica korundowa, ziarno 80 wymiary Ø 125,0 x 20,0 x 20,0 mm (BSM Standard)	104 064
Ściernica korundowa, ziarno 180 wymiary Ø 125,0 x 20,0 x 20,0 mm (dokładna)	104 065
Dodatkowy element ustalający ściernicę	104 066
Ściernica diamentowa D 76/3 125,0 mm do wiertel do drewna HM	104 067
Ściernica diamentowa D 76/3 125,0 mm do wiertel do drewna HM	104 068
Element ustalający do krótkich wiertel do zgrzein punktow. 6,0 lub 8,0 mm	104 069
Tulejka ustalająca do krótkich wiertel MK, MK 1	104 070
Tulejka ustalająca do krótkich wiertel MK, MK 2	104 071



Nr. 104 061



Nr. 104 064



Nr. 104 067

Wypożyczenie specjalne szlifierki BSM 20 do mocowania pogłębiaczy: stożkowego i do usuwania ostrych krawędzi

Nazwa	nr artykułu
Przyrząd szlifierski SVR 31, wyposażenie podstawowe łącznie z zaciskiem 10,0 mm do adaptera ustalającego	104 072
Zacisk 6,0 mm do SVR 31	104 073
Zacisk 8,0 mm do SVR 31	104 074
Zacisk 12,0 mm do SVR 31	104 075
Nakrętka do zacisków dodatkowych	104 076
Krzywka do pogłębiacza poprzecznego	104 077

		
Kąt wierzchołkowy 60° do 90° Pogłębiacz stożkowy i do usuwania ostrych krawędzi z chwytem cylindrycznym Ø 7,0 mm do 31,0 mm		Kąt wierzchołkowy 90° Pogłębiacz poprzeczny Ø 2½", 5¼", 10/15", 15/20"



Nr. 104 072



Nr. 104 074



Nr. 104 076



Nr. 104 077

Szlifierka do wiertel Drillgrind®

Obroty silnika: 2.800 U/min
 Pobór mocy: 70 Watt
 Wytwarzana moc: 50 Watt
 Napęd: 220 Volt / 50 Hz
 Ciężar: 9,0 kg
 Przyrząd przejścia: 1,0 do 20,0 mm

Szlifierka precyzyjna do wiertel Drillgrind® przydatna jest dla tych, którzy chcą oszczędzić czas i pieniądze. Przy pomocy szlifierki Drillgrind® możecie państwo szlifować wiertła kręte, ostrzyć je, nastawić kąt wyostrzenia i szlifować wiertła udarowe.

Opakowanie: pojedynczo w kartonie

Nazwa	nr artykułu
Szlifierka do wiertel Drillgrind® łącznie z imadłem śruby specjalnej i krążkiem ze szlachetnego korundu	104 020



Wypożyczenie dodat. do szlifierki Drillgrind®

Nazwa	nr artykułu
Ściągacz	104 021
Urządzenie optyczne dokładnego ustawiania wiertła	104 022
Kółko szlifowania z korundu szlachetnego Ø 125,0 x 20,0 x 20,0 mm	104 023
Kółko szlifowania z węgla krzemowego Ø 125,0 x 20,0 x 20,0 mm	104 024
Kółko szlifowania diamentowe Ø 125,0 mm	104 025



Nr. 104 021



Nr. 104 024